



MICROGATE RACETIME2

Lisävarusteita



Polifemo-valokennot



Lähtöportti

Pienikokoinen Racetime2 on ideaalinen laite harjoituskäyttöön ja pienten kilpailujen ajanottoon.

Toimintonäppäimet ja laitteen näytölle tulevat ohjausviestit opastavat laitteen käytön nopeasti. Racetime2 on erittäin yksinkertainen – urheilija voi asettaa laitteen mittaamaan harjoituksen ajat automaattisesti. Ajan mittaamisen lisäksi se tulostaa ja tallentaa ajat muistiin ilman erillisiä näppäinten painalluksia tai muita toimenpiteitä. Tulostin voidaan irrottaa jos sitä ei tarvita.

Racetime2:een on saatavilla ohjelmia eri tarpeisiin. Laite voidaan liittää myös tietokoneeseen ja sillä voidaan myös ohjata tulostauluja.



OMINAISUUDET:

| | |
|-------------------------|---|
| Paino | 595 g, akkujen kanssa (kello: 420 g, tulostin: 175 g) |
| Mitat | 114 x 245 x 57 mm (kello: 90 x 170 x 47 mm, tulostin 114 x 120 x 57 mm) |
| Ajanpyörästystarkkuudet | Valittavissa 1s - 1/10s - 1/100s - 1/1000s; -1/10000s Nopeus: valittavissa m/s - km/h - mph - solmut |
| Ajanottotarkkuus | 3.47 x 10 ⁻⁵ s (1/28800 s) |
| Näyttö | Alfanumeerinen näyttö, 4 riviä 20 merkkiä/rivi Merkkien koko: 5x3 mm |
| Tarkkuuskello | 14.7456 MHz kideosillaattori, ±10 ppm 20°C ja +50°C välillä |
| Tarkkuus | ±0.085 s/päivä -20° and +50°C välillä |
| Käyttölämpötila | -20°...+70°C |
| Virtalähde | Sisäinen NiMh akku; ulkoinen virtalähde c.c. 9~20V |
| Akun lataus | "Smart" sisäänrakennettu laturi (automaattinen latauksen purku/uudelleenlataus, varmistettu lataus) |
| Akun kesto | Yli 7 tuntia (1 tulostus keskimäärin 20 sekunnin välein) |
| Proessori | C-MOS 16 bittinen mikroprosessori |
| Tulostin | Irroitettava, nauhatulostin 16 merkkiä/rivi Nopeus: n. 1 rivi/s Käyttää tavallista paperia |
| Näppäimistö | Start-Stop-Lap-Aux näppäimet Numeronäppäimistö 4 funktionäppäintä, 4 ohjausnäppäintä, signaalien hallintanäppäimet |
| Liitynnät | 15-pinninen monitoimiliitin: Start, stop, lap ja auxiliary signaalit + 5V lähtö ulkoisille laitteille RS 232-liityntä näyttötauluille ja tietokoneelle Analogiset liitynnät lämpötila-, kosteus- ja ilmanpainemittarille 5-napainen liitin langattomaan MicroGate Linkgate järjestelmään Ulkoisen virtalähteen/laturin liitin |