



ULTRASONIC WIND GAUGE SA ITSENÄISESTI TOIMIVA TUULIMITTARI



INTEGROITUA ULTRASOONISTA TEKNIKKAA

- IAAF:n hyväksymä ja suosittelema mittaustapa
- Liitettävissä suoraan FinishLynx - maalikamerajärjestelmään
- Mittausalue 0-60 m/s
- Suora RS232-liityntä Lynxin laitteistoon
- Ei liikkuvia osia - huoltovapaa
- Vedenkestävä kotelointi (IP65)
- Toimii käyttöpäätteellä itsenäisesti kenttälajeissa

Ultrasonic Wind Gauge – IAAF:n hyväksymään ja suosittelemaan ultrasoniseen mittaustapaan perustuva tuulimittari tuottaa tarkan mittaustiedon tuulen nopeudesta ja suunnasta. Tuulimittari toimii FinishLynx-ohjelmiston ohjaamana automaattisesti tai käyttöpäätteellä kenttälajeissa.

Laite on rakennettu vedenkestävään, polykarbonaatista valmistettuun koteloon. Näin se toimii luotettavasti haastavissakin sääolosuhteissa.

Ominaisuudet

Mittausalue	0-60 m/s
Tarkkuus	± 2% @ 12m/s
Mittaustarkkuus	0,01 m/s
Virransyöttö	5-30 VDC
Koko	142mm x 160mm
Paino	0,5 kg (ilman jalustaa)
Kotelon suojaus	IP65
Käyttölämpötila	-35 C - +70 C
Varastointilämpötila	-40 C - +80 C
Paino	0,5 kg
Säilytys ja kuljetus	Kuljetuslaukku (sisältyy toimitukseen)