

LYNX WIND GAUGE

ULTRASOONINEN TUULIMITTARI



Liityntä maalikameraan



REEF
LINE
www.time4results.com

INTEGROITUA ULTRASOONISTA TEKNIKKAA

- WA:n hyväksymä ja suosittelema mittaustapa
- Liitettävissä suoraan FinishLynx - maalikamerajärjestelmään
- Mittausalue 0-60 m/s
- Suora RS232-liityntä Lynxin laitteistoon
- Ei liikkuvia osia - huoltovapaa
- Vedenkestävä kotelointi (IP65)

Lynx Wind Gauge – WA:n hyväksymään ja suosittelemaan ultrasooniseen mittaustapaan perustuva tuulimittari tuottaa tarkan mittaustiedon tuulen nopeudesta ja suunnasta. Laite liitetään suoraan EtherLynx-maalikameraan, Connection boxiin, SerialLynxiin tai tietokoneen sarjaporttiin. Tuulimittari toimii FinishLynx-ohjelmiston ohjaamana automaattisesti.

Laite on rakennettu vedenkestävään, polykarbonaatista valmistettuun koteloon. Näin se toimii luotettavasti haastavissakin sääolosuhteissa.

Ominaisuudet

Mittausalue	0-60 m/s
Tarkkuus	± 2% @ 12m/s
Mittaustarkeus	0,01 m/s
Virransyöttö	5-30 VDC
Koko	142mm x 160mm
Paino	0,5 kg
Kotelon suojaus	IP65
Käyttölämpötila	-35 C - +70 C
Varastointilämpötila	-40 C - +80 C
Paino	0,5 kg
Säilytys ja kuljetus	Kuljetuslaukku (sisältyy toimitukseen)
Ohjelmistovaatimus	FinishLynx 8.20 tai uudempi
Kiinnitys	Kolmijalka (sisältyy toimitukseen)
Kaapelit	Virransyöttö ja 50m kytkentäkaapeli
Akku	Lisävaruste